

Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial aus 100 % Baumwolle, chlorfrei gebleicht, rundgestrickte Mullbandage, die durch die Strickmethode sehr elastisch ist, auf das Dreifache der Breite dehnbar, beim Strecken enger werdend, leicht anzulegen, faltenfrei sitzend, rutschfest, luftdurchlässig



Verwendungszweck:

zur schnellen und sicheren Fixierung von Wundverbänden, für Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen und Luxationen sowie feste und elastische Wundverbände, als Fixierbandage oder Unterlage für Gipsverbände und selbstklebende Binden, sowie Zinkleimverbände, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

Größenkennung Maße (ungedehnt)	Verwendung	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Rollen/ Pckg	Pckg/ Ktn
Gr. 1 1,5cm x 20m	Finger und Zeh, klein	1050731	08822285	4260348613010	1	64
Gr. 2 2,5cm x 20m	Finger und Zeh, groß	1050732	08822291	4260348613027	1	33
Gr. 4 4cm x 20m	Hand und Arm	1050733	08822316	4260348613034	1	29
Gr. 6 6cm x 20m	Arm, Bein, Kopf	1050734	08822322	4260348613041	1	51
Gr. 8 8cm x 20m	Kopf, Bein, Oberschenkel	1050735	08822339	4260348613058	1	36
Gr. 10 10cm x 20m	Kopf, kleiner Rumpf	1050736	08822345	4260348613065	1	33

Größenkennung Maße (ungedehnt)	Verwendung	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Rollen/ Pckg	Pckg/ Ktn
Gr. 12 12cm x 20m	Kopf, mittlerer Rumpf	1050738	14398294	4260604532468	1	24
Gr. 16 16cm x 20m	Großer Rumpf	1050737	8822351	4260348613072	1	18

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-08-04

Lagerung:

Trocken, staubfrei und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt, trocken und staubfrei gelagert werden.