

# Compact

Untertisch-Automat mit Basisfunktionen – für Profis

- ▶ Kompakte Baugrösse für kleinste Räume
- ▶ Einfaches Handling durch Ein-Tasten-Bediensystem
- ▶ Höchste Desinfektionsergebnisse durch 3 Spülprogramme
- ▶ Ressourcenschonung durch variable Bestückung

3 Standard-  
A<sub>0</sub>-Werte

**60 / 600 / 3000**

Weitere Werte  
frei einstellbar



## Erweiterbare Funktionen:

- ▶ Datenlogger
- ▶ Rush-Hour-Modus
- ▶ Leckagesensor
- ▶ Automatische Türe
- ▶ Fuss- oder Sensorschalter
- ▶ Urinbeutelschneider

# Reinigungs- und Desinfektions- automat für Pflegegeschirr



Technische Beschreibung	Compact	Piccolo	Boy	Master
<b>Steuerung</b>				
Thermische Desinfektion	ja	ja	ja	ja
A <sub>0</sub> -Wert 60/600/3000 frei wählbar	ja	ja	ja	ja
Weitere A <sub>0</sub> -Werte durch Anwender einstellbar	ja	ja	ja	ja
Display	2 x 20	2 x 20	VGA	VGA
Spülprogramme	3	6	27	27
Automatische Systemdesinfektion alle 24 h	ja	ja	ja	ja
Automatische Systemdesinfektion wählbar 0-255 h	ja	ja	ja	ja
Rush-Hour-Modus	Option	ja	ja	ja
<b>Sicherheit</b>				
Siphonüberwachung	ja	ja	ja	ja
Leckagesensor	Option	Option	ja	ja
3 Temperaturfühler	ja	ja	ja	ja
Systemhygienespülung / Legionellenspülung	---	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Datenlogger für die Speicherung der relevanten Prozessdaten über die gesamte Lebensdauer	Option	Option	ja	ja
SD-Slot (Systemupdate etc.)	ja	ja	ja	ja
RS232-Schnittstelle (zum Anschluss einer Bedieneinheit)	ja	ja	ja	ja
D3KonF-Analysesoftware	ja	ja	ja	ja
<b>Reinigungskammer</b>				
Selbstreinigende Edelstahl-Labyrinth-Dichtung	ja	ja	ja	ja
D3-Planeten-Rotationsdüsen-System	ja	ja	ja	ja
Urinflaschendüsen	3	3	3	3
Spülkreise	1	1	5	5
<b>Tank- und Systemdesinfektion</b>				
<b>Aqua Dry</b> (Dampfkondensationssystem)	---	Option	ja	ja
<b>OPTIFILL</b> (Beste Trinkwassersicherung mit absolut freiem Wasserzulauf am Vorrattank. Höchste Sicherheitsnorm AA DIN)	ja	ja	ja	ja
<b>OPTIDES</b> (Wassertank für Hygieniker ausgestattet. Wassertank kann einfach auf Verkeimung getestet werden)	ja	ja	ja	ja
<b>OPTITEST</b> (Dampferzeuger im Wasservorrattank integriert, dadurch komplette Systemdesinfektion bei Wassertank, Pumpe, Verrohrung)	ja	ja	ja	ja
<b>Optionen</b>				
Buzzer-Schnellstart	---	Option	Option	Option
Hygienespülung zu Ausguss	---	Option	Option	Option
Elektrische Türöffnung	Option	Option	Option	Option
Fusschalter oder Sensorschalter für Tür	Option	Option	Option	Option
Urinbeutelstecher	Option	Option	Option	Option
Dosierung für Reiniger und Klarspüler	---	Option	Option	Option
<b>Abmessungen / Anschlüsse</b>				
Breite / Tiefe / Höhe im mm	500 x 570 x 900	500 x 570 x 1240	500 x 500 x 1700	900 x 600 x 900
Wasseranschlüsse (KW / WW)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Ablauf Wand / Boden	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100
<b>Elektroanschlüsse</b>				
230 V 1/N/PE, 50 Hz, 3 kW/16 A Stecker T23	ja	ja	ja	ja
400 V 3/N/PE, 50 Hz, 3,6 kW mit Direktanschluss	---	Option	alternativ ohne Mehrpreis	